

Tipos de contenedor	Utilización	Tamaño	Capacidad de carga (kilogramos)			Dimensiones internas (milímetros)			Dimensiones exteriores (milímetros)			Dimensiones paso de puerta (milímetros)		Vol. (m³)
		Pies	Peso bruto máx.	Tara	Peso Neto máx.	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Capacidad
Dry Van/General 	Utilizable para transporte de todo tipo de mercancía embalada, paletizada, y también carga suelta.	20'	24,000	2,200	21,800	5,902	2,330	2,392	6,058	2,438	2,591	2,341	2,280	33.2
		40'	30,480	3,800	26,680	12,032	2,330	2,390	12,192	2,438	2,591	2,338	2,280	67.6
 High Cube	Mismas utilidades que en el caso del Dry Van container, pero con mayor capacidad de volumen de carga.													
		40'	30,480	3,900	26,580	12,033	2,330	2,695.5	12,192	2,438	2,896	2,338	2,585	76.2
 Open Top	Utilizable para carga de gran dimensión, como maquinaria, planchas de acero, hierro, cristal y similares, cuya carga no es posible efectuar a través de las puertas del contenedor Dry Van.	20'	24,000	2,140	21,860	5,894	2,344	2,347	6,058	2,438	2,591	2,336	2,275	31.5
		40'	30,480	3,700	26,780	12,027	2,344	2,347	12,192	2,438	2,591	2,336	2,275	67.0
 Bulk	Ideado para el transporte de mercancía a granel, no líquida, como cemento, productos químicos, fertilizantes, semillas, leche en polvo, azúcar y mercancías similares.	20'	24,000	2,800	21,200	5,888	2,332	2,338	6,058	2,438	2,591	2,340	2,263	32.4
 Flat	De uso para la carga de mercancía con dimensiones especiales, medidas extras, tales como maquinaria, cable, bobinas, vehículos pesados y madera entre otros.	20'	25,480	5,300	22,320	5,988	2,398	2,231	6,058	2,438	2,591			
		40'	30,450	5,300	25,180	12,064 (entre fondos) (entre pilares)	2,369 (ancho plataforma)	1,943 (altura carga)	12,192	2,438	2,591			
 Reefer	Utilizado para mercancía perecedera, o que necesita de una temperatura constante durante su transporte.	20'	25,400	2,870	22,530	5,460	2,240	2,225	6,058	2,438	2,591	2,240	2,180	
		40'	32,500	4,535	27,965	11,550	2,250	2,215	12,192	2,438	2,591	2,250	2,160	
ISO Tank 	De uso para carga de sustancias líquidas, pudiendo ser estas catalogadas de peligrosas, o no peligrosas para el transporte por carretera y marítimo.	20'	30,480	3,070	27,410				6,058	2,438	2,591			21,000 Litros US gallons